

KitchenAid Go belaidė sistema

Belaidės kavamalės su geležčių mechanizmu

5KBGR100BM* - 5KBGR111BM



- **Galingos nerūdijančiojo plieno geležtės**
Greitam malimui
- **Nuimamas 113 g malimo dubuo su pagrindu ir priedamu viršutiniu dangteliu**
Norint sumalti tikslų kavos kiekį ir jį patogiai laikyti
Sumalkite kavos pupelių, skirtų paruošti iki 12 puodelių kavos

- **„KitchenAid Go“ belaidės sistemos kavamalė su geležčių mechanizmu**
Galia gaminti, galia veikti
Greitai ir lengvai sumala pupeles
Skirta naudoti viduje ir lauke
- **Iškraunamas 12 V ličio jonų akumuliatorius***
Užtikrina optimalų veikimo laiką ir našumą
Užtikrina iki 6 minučių nepertraukiamo veikimo**
Nebėra laido keliamų apribojimų
Tiekia energiją visiems „KitchenAid Go“ belaidės sistemos prietaisams, kad galėtumėte lengvai gaminti nenaudodami laidų
Universali ekosistema
- **Valdymas vienu palietimu (įjungimo / išjungimo mygtukas)**
Lengvam malimui
- **Surinkite „KitchenAid Go“ belaidžių prietaisų kolekciją***, įskaitant rankinius trintuvus, rankinį plaktuvą, maisto smulkintuvą, asmeninį trintuvą, kavos malūnėlį ir virtuvinį rankinį dulkių siurbį**
Laisvė gaminti kur norite, kada norite ir kaip norite
Visiems prietaisams energiją tiekia vienas išimamas akumuliatorius, todėl visi prietaisai yra lengvai sukeičiami, maisto gamyba paprasta ir galite mėgautis neribotomis galimybėmis bei maksimaliu universalumu



MATINĖ JUODA

* Akumuliatorius neparduodamas su modeliu 5KBGR100BM. Akumuliatorius parduodamas atskirai.

**Didžiausia pradinė akumuliatoriaus įtampa (išmatuota be apkrovos) yra 12 voltų. Vardinė įtampa yra 10,8 voltų. Faktinis veikimo laikas priklauso nuo recepto ir (arba) naudojamų priedų. Akumuliatoriaus veikimo laikas priklauso nuo tokių veiksnių kaip jo amžius ir naudojimo pobūdis.

*** Kiekvienas jų parduodamas atskirai.

KitchenAid Go belaidė sistema

Belaidės kavamalės su geležčių mechanizmu

5KBGR100BM - 5KBGR111BM

TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis			NS (nuolatinė srovė)
Įtampa			12 V
Greičių			1 (įjungta / išjungta)
Nerūdijančiojo plieno peiliukai			Taip
Geležčių greitis (min.–maks.)			22 000 aps./min.
Variklio korpuso medžiaga			Plastikas
Gaminio matmenys	A × P × G		21,37 x 11,2 x 13,43 cm
Pakuotės matmenys	5KBGR100BM	A × P × G	26,3 x 15,6 x 16,4 cm
	5KBGR111BM	A × P × G	26,3 x 15,9 x 20,3 cm
Komplekto pakuotės matmenys	5KBGR100BM	A × P × G	27,1 x 17,2 x 32,2 cm
	5KBGR111BM	A × P × G	27,1 x 21,1 x 32,8 cm
Grynasis svoris	5KBGR100BM		0,955 kg
	5KBGR111BM		1,23 kg
Bendrasis svoris	5KBGR100BM		1,74 kg
	5KBGR111BM		1,83 kg
Komplekto pakuotės bendrasis svoris	5KBGR100BM		3,67 kg
	5KBGR111BM		3,86 kg
Komplekto pakuotė			2 vnt.
Kilmės šalis			Kinija (suprojektuota JAV)
Kavos malimo indo ir (arba) kavos pupelių indo talpa			113 g
Kavos malimo indas su geležtėmis			Taip
Viršutinio dangtelio medžiaga			Plastikas
Blokavimo mechanizmas			Taip
Prieskonių indo priedas			Nėra

Vienas keičiamas akumuliatorius, parduodamas kartu su modeliu 5KBGR111BM*/**

Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius	Akumuliatoriaus elemento tipas: LR1865LA		
Akumuliatorius visiškai įkraunamas per	3 val.		
Akumuliatoriaus indikacinė lemputė (LED)	Taip		
USB-C tipo maitinimo laidas	Taip		
Maitinimo adapteris	Taip		
Įkrovimo laido (juodas) ilgis	91,44 cm		
Visiškai įkrauto akumuliatoriaus veikimo laikas	6 minutės***		
Įvesties USB adapteris	100–240 V~, 50–60 Hz, 0,5 A		
USB išvestis	5 VDC, 2 A		
Išorinio akumuliatoriaus vardinė įtampa	10,8 VDC		
Išorinio akumuliatoriaus maksimali įtampa	12 VDC		
Vidutinė akumuliatoriaus naudojimo trukmė	7 metai, skaičiuojant 400 įkrovimo ciklų		

KATALOGO NR.	SPALVOS	BRŪKŠNINIS KODAS	EAN KOMPLEKTO PAKUOTĖ (2 VNT.)
5KBGR100BM	MATINĖ JUODA	5413184222000	5413184002978
5KBGR111BM	MATINĖ JUODA	5413184901004	5413184002985

* Taip pat galima įsigyti kaip papildomą priedą.

** Neparduodama kartu su modeliu 5KBGR100BM. 5KRB12 modelio akumuliatorių galima įsigyti kaip papildomą priedą.

*** Didžiausia pradinė akumuliatoriaus įtampa (išmatuota be apkrovos) yra 12 voltų. Vardinė įtampa yra 10,8 voltų. Faktinis veikimo laikas priklauso nuo recepto ir (arba) naudojamų priedų. Akumuliatoriaus veikimo laikas priklauso nuo tokių veiksnių kaip jo amžius ir naudojimo pobūdis.

KitchenAid Go belaidė sistema

Belaidės kavamalės su geležčių mechanizmu

5KBGR100BM - 5KBGR111BM

STANDARTINIAI PRIEDAI



Nuimamas 113 g malimo dubuo su pagrindu ir priedamu viršutiniu dangteliu

Indą galima pripildyti norimu pupelių kiekiu iki linijos „MAX“.

Indo pagrindas telpa į kavamalės korpusą.

Kavamalė veikia tik tada, kai ant indo yra uždėtas viršutinis dangtelis.

Kavamalės puodelis ir (arba) indas neskirtas prieskoniams malti.

Galima plauti indaplovėje (tik viršutinėje lentynoje).



Įkraunamas 12 V ličio jonų akumuliatorius ir USB-C laidas**/**/** 5KRB12

Paprasta įkrauti. Ličio jonų akumuliatoriai įkraunami greičiau, veikia ilgiau ir turi didesnį galios tankį, kad akumuliatorių būtų galima naudoti ilgiau, tačiau jis būtų lengvesnis.

Visiškas įkrovimas: akumuliatorius bus visiškai įkrautas maždaug per 3 valandas, kai nuolat švies visi šviesos diodai.

USB adapteris nepriedamas.

PAPILDOMI PRIEDAI



Įkrovimo stotelė su pritvirtintu laidu 5KRBC12

Įkrovimo stotelė turi 91,44 cm ilgio laidą. Priedamas USB-A ir USB-C įkrovimo laidas.

„KitchenAid Go“ įkrovimo stotelė užtikrina namuose tvarkingą vietą akumuliatoriui įkrauti ir lengvai pakeisti išsikrovusį akumuliatorių nauju****.

Ji prijungiama prie USB prievado, kad akumuliatorių būtų patogu įkrauti.

PAPILDOMŲ PRIEDŲ TECHNINIAI DUOMENYS

		5KRB12	5KRBC12
		Išimamas 12 V akumuliatorius	Prijungimo stotelė
Gaminio matmenys	A × P × G	2,8 × 7 × 7,9 cm	2,475 × 7 × 7,9 cm
Pakuotės matmenys	A × P × G	10,2 × 6,1 × 10,1 cm	13,6 × 5,5 × 11,7 cm
Komplekto pakuotės matmenys	A × P × G	21,3 × 20,3 × 21,5 cm	14,4 × 23,4 × 36,4 cm
Grynasis svoris		0,24 kg	0,08 kg
Bendrasis svoris		0,4 kg	0,16 kg
Komplekto pakuotės bendrasis svoris		4,94 kg	2,26 kg
Komplekto pakuotė		12 vnt.	12 vnt.

KATALOGO NR.	APRAŠYMAS	BRŪKŠNINIS KODAS	EAN KOMPLEKTO PAKUOTĖ (2 VNT.)
5KRB12	IŠIMAMAS 12 V AKUMULIATORIUS	5413184002947	5413184903053
5KRBC12	PRIJUNGIMO STOTELĖ	5413184002954	5413184903060

* Taip pat galima įsigyti kaip papildomą priedą.

** Nepriedama prie modelio 5KBGR100BM. 5KRB12 modelio akumuliatorių galima įsigyti kaip papildomą priedą.

*** Didžiausia pradinė akumuliatoriaus įtampa (matuojama be apkrovos) yra 12 voltų. Vardinė įtampa yra 10,8 voltų. Faktinis veikimo laikas priklauso nuo recepto ir (arba) naudojamų priedų. Akumuliatoriaus veikimo laikas priklauso nuo tokių veiksnių kaip jo amžius ir naudojimo pobūdis.

**** Papildomas akumuliatorius parduodamas atskirai.